



# 50530 PV3



## Información Producto

Cinta de protección temporal (Bodyguard)

### Descripción del producto

tesa Bodyguard® 50530 es un film de protección, la mejor solución de protección para carrocerías de automóviles recién pintadas. Aplicada después del proceso de pintura, tesa Bodyguard® 50530 ofrece una protección confiable para superficies pintadas, susceptibles a rayones, manchas y otros daños. El film es resistente a rayos UV y perfectamente compatible con la pintura, por lo cual es la solución más confiable para proteger los vehículos durante el transporte, y otros movimientos logísticos.

### Características

- Protección fiable
- Adhesión segura durante el transporte
- Ahorro de costes ya que se elimina el pulido o la reparación después del desenmascarado
- Protección de la pintura durante el almacenamiento en exteriores hasta 12 meses
- Fácil de aplicar y eliminar
- Fácil de eliminar: el producto es inofensivo para la salud y el medio ambiente y puede eliminarse en la basura doméstica o de reciclaje.
- Debido a la buena resistencia a los rayos UV y a la perfecta compatibilidad de la pintura, tesa Bodyguard® 50530 PV3 es la forma más fiable de proteger los coches durante el proceso de transporte.

### Aplicación

- Protección de las superficies metálicas pintadas durante el proceso de montaje, almacenamiento y transporte.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                   |                 |       |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 79 µm |
| • Tipo de adhesivo    | EVA               |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                              |           |
|---------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 800 %   | • Fácil de quitar            | si        |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Resistencia a los químicos | muy bueno |
| • Adecuado para troquelar | si      |                              |           |

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 0.9 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50530>



# 50530

# PV3

## Información Producto

### Exclusión de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50530>