



Enmascare. Pinte. Sonría. Resultados perfectos con tesa® Precision Mask

tesa® Precision Mask es la cinta de enmascarar perfecta para aplicaciones de pintura exigentes en las que es fundamental que el acabado sea de alta calidad. Ideal para vehículos especiales, trenes y yates, así como para suelos, ventanas y puertas. Excelente para pintar con pistola y apta para secado en horno a temperaturas de hasta 150 °C durante 30 minutos. El soporte es de papel washi japonés ultrafino para obtener resultados excepcionalmente precisos. El adhesivo de alta calidad de la cinta es resistente al envejecimiento, facilita la aplicación y ofrece un enmascarado fiable.



Izquierda: tesa® Precision Mask
Derecha: Cinta adhesiva convencional de uso general



Izquierda: tesa® Precision Mask
Derecha: Cinta adhesiva convencional de uso general

Características principales

- Bordes de pintura bien definidos
- Aplicación suave y fácil
- Retirada fácil y sin residuos
- En amarillo, **tesa® 4334**: La versión premium permite obtener los mejores resultados, es idónea para la más amplia gama de aplicaciones, y ofrece la mayor resistencia a los rayos UV y los bordes de pintura más definidos.
- En naranja, **tesa® 4342**: Para obtener buenos resultados y un rendimiento equilibrado



Datos técnicos

Producto	Soporte	Sistema adhesivo	Color	Adhesión al acero [N/cm]	Resistencia a la tracción [N/cm]	Espesor total [µm]	Resistencia a los rayos UV [semanas]	Resistencia a la temperatura [°C]
tesa® Precision Mask 4334	Papel washi	Acrílico	●	1,8	30	90	8	150
tesa® Precision Mask 4342	Papel washi	Acrílico	●	1,5	32	85	3	150

Los productos de tesa® demuestran día a día su impresionante calidad en condiciones exigentes y se someten regularmente a estrictos controles. La información técnica y los datos incluidos en este documento se basan en nuestro conocimiento proveniente de la experiencia práctica. Considerados como valores medios, no constituyen las especificaciones del producto. Por lo tanto, tesa no ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. El usuario es responsable de determinar si el producto de tesa® es apto para un propósito particular y el método de aplicación del usuario. Si tiene alguna duda, nuestro personal de asistencia técnica estará encantado de ayudarle.

tesa tape s.a.
Teléfono: +34 93 758 3300
tesa.com/company/locations