



# tesa® Professional 60950

## Información Producto



## Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

• Material de soporte	PVC film coated with mineral particles	• Espesor de la cinta	720 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor del protector	180 µm
• Espesor total	900 µm		

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	25 %	• Fluorescente	no
• Fuerza de tensión	30 N/cm	• Hand tearability	bueno
• Adecuado para troquelar	si	• Resistencia a productos químicos	bueno
• Baterías incluidas	no	• Se requieren baterías	no
• Fácil de quitar	no		

### Adhesión a los valores

• Adhesión sobre acero	5.8 N/cm
------------------------	----------

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=60950>