



tesa[®] 4308 Auto



Información Producto

Cinta de enmascarado de altas prestaciones

Descripción del producto

tesa[®] 4308 es una cinta de papel krep especialmente diseñada para procesos de pintado de coches de elevados requerimientos en talleres de reparación.

tesa[®] 4308 aguanta temperaturas de hasta 100°, y se puede usar con pinturas de 2 componentes o base agua. El soporte evita la penetración del barniz o de la pintura.

tesa[®] 4308 se puede remover con facilidad y sin dejar residuos y dejando perfiles limios y rectos.

Sustainable Aspects

50% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- The smooth crepe paper backing provides excellent conformability and is also finger friendly.
- Vivid blue color allows high visibility.
- Strong adhesion to various surfaces like metal, rubber, glass and plastic.

Aplicaciones

- Ideally for demanding masking applications in automotive industry, car body repair and transportation industry.
- Suitable for oven drying resisting temperatures of up to 110°C

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 170 µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04308>



tesa[®] 4308 Auto

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	13 %	• Conformable	bueno
• Fuerza de tensión	53 N/cm	• Fácil de quitar	si
• Buen anclaje de la pintura	muy bueno	• Hand tearability	muy bueno
• Color en el borde definido	muy bueno		

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04308>