



# tesa<sup>®</sup> 4330 PV1

## Información De Producto Information

Cinta de pintar de doble cara de papel de alto rendimiento para trabajos de pintura con secado al horno hasta 140 °C

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 4337 es una cinta de pintar de doble cara finamente crepada, flexible, resistente a la humedad y con una elevada resistencia a la tracción. Viene con un liner.

### Aplicaciones

Otras aplicaciones son, por ejemplo:

- enmascarado de placas de circuitos antes del chapado
- agrupación de cables
- embalaje

### Información adicional

Esta cinta garantiza unos bordes bien definidos gracias a su fina estructura crepada. La adherencia de la pintura y la masilla al reverso de la cinta es excelente. tesa<sup>®</sup> 4330 puede retirarse muy fácilmente sin dejar ningún residuo. tesa<sup>®</sup> 4330 también está disponible para la industria de transformación y troquelado con un liner de papel (4330 PV1).

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04330>