



tesa® Professional

Información Producto



BNR 60020, 60021

Descripción del producto

El pegamento Spray Glue Permanent de tesa® es un adhesivo permanente para superficies grandes. Capacidad de pegado extra fuerte para materiales típicos del hogar, como papel o cartón.

Características

- Pegado limpio, rápido, seguro y eficiente de grandes áreas
- Apto para materiales de peso ligero y medio con superficies ligeramente irregulares
- Pulverización fina y uniforme
- Secado rápido
- Resistente a la humedad y a cargas mecánicas y térmicas
- Apto para Poliestireno
- Libre de silicona y disolventes clorados

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Sin silicona si

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| • Adhesión | Baja adhesión | • Resistencia a la temperatura máx. | 60 °C |
| • Apto para niños de 3 años | no | • Resistencia a productos químicos | si |
| • Baterías incluidas | no | • Resistencia a UV | si |
| • Campo de aplicación | Oficina, En casa | • Reutilizable | no |
| • Compostable | no | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Distancia recomendada para el spray | 30 cm | • Se requieren baterías | no |
| • Envase ecológico | no | • Sin disolventes | no |
| • Impermeable | si | • Superficies adecuadas | Madera lisa, Ladrillo, Cristal acrílico, Piedra |
| • Lavable | no | • Sustancia peligrosa | si |
| • Resistencia a la humedad | si | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Resistencia a la temperatura | si | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Professional

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>