



tesa® 4156

Información De Producto Information



Cinta para montajes litográficos y de film.

Descripción del producto

Cinta especialmente diseñada para enmascaramiento de films y negativos. La cinta está disponible en color rojo.

- Resistente a la luz y al envejecimiento. Fácil de quitar sin romper ni dejar residuos.
- La cinta se aplica fácilmente porque no se curva. Permanece siempre plana.
- Asegura el enmascaramiento con una perfecta definición del borde de la cinta.
- Esta cinta es adecuada para uniones de film.
- Alta transparencia para el ojo humano incluso sin la ayuda de luz. Las partes enmascaradas permanecen visibles permitiendo un posicionamiento preciso de la cinta.
- Puede ser usado con la mayor parte de los dispensadores pero se recomienda el uso de los dispensadores 6082 y 6090 para un corte limpio de la cinta.

Aplicaciones

Cinta especialmente diseñada para montaje de film y negativos.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Material de soporte celofan
- Espesor total 60 µm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04156>