



tesa® 4120 PVC Standard

Información De Producto Information

Cinta de embalaje de uso general para cerrar cajas de envío de peso medio

Descripción del producto

tesa® 4120 es una cinta de embalaje con un soporte fílmico de policloruro de vinilo junto con un adhesivo de caucho natural. Su alto tack y su corto tiempo de exposición garantizan una seguridad óptima para su caja poco después de que se haya aplicado la cinta. La cinta tesa® 4120 es fácilmente imprimible y está disponible en blanco, marrón y transparente.

Características

- El sistema adhesivo de caucho natural ofrece muy buenas propiedades adhesivas a diversas superficies y se puede retirar sin dejar residuos.
- La cinta tesa® 4120 es ideal para equipos de precintado manual, aunque también se puede utilizar con una máquina de sellado automática.
- La cinta es fácil de usar y se desbobina de manera suave, constante y silenciosa.

Aplicaciones

- tesa® 4120 se utiliza para el precintado manual de cajas de peso medio.
- La cinta también se puede utilizar con equipos de precintado automático.
- El desbobinado es sencillo y poco ruidoso, lo que hace que la cinta sea ideal y cómoda de usar a gran escala en diversas industrias.
- Su alto tack y su corto tiempo de exposición garantizan una sujeción rápida y fiable.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 49 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 75 % | • Hand tearability | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 43 N/cm | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Aplicación automática | si | • Silent unwinding | si |
| • Aplicación manual | si | • Suitable for deep freezing | si |

Adhesión a

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04120>



tesa[®] 4120 PVC Standard

Información De Producto Information

Información adicional

tesa[®] 4120 es fácilmente imprimible. Colores disponibles: blanco, marrón y transparente

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04120>