



tesa[®] 4280 PVO



Información De Producto Information

Cinta de PP para el precintado de cajas de cartón

Descripción del producto

tesa[®] 4280 es una cinta autoadhesiva basada en un film de PP de 25 µm y un adhesivo de caucho sintético. La cinta es ideal para precintado y embalar cajas de cartón de peso ligero y medio. tesa[®] 4280 funciona mejor cuando se aplica a temperaturas moderadas y en interiores.

Características

- La cinta de embalar es fácil de desbobinar, se puede aplicar manualmente y es compatible con cualquier dispensador manual.
- El tiempo de permanencia de la cinta de precintado de cajas de cartón antes de alcanzar el poder de adhesión final es muy corto, y su tack es muy alto, lo que agiliza y aumenta la precisión de la aplicación.
- La cinta de embalaje muestra excelentes propiedades adhesivas tanto en superficies polares como no polares.

Aplicaciones

*tesa[®] 4280 es una cinta multiusos para el precintado de cajas de cartón de peso ligero y medio.

*La cinta de embalar puede utilizarse manualmente o con equipos de precintado automático.

*La cinta se desbobina fácilmente y se adhiere bien a una amplia gama de superficies.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 42 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 145 % | • Aplicación manual | si |
| • Fuerza de tensión | 40 N/cm | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4280 PVO

Información De Producto Information

Información adicional

Colores disponibles: marrón y transparente.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04280>