



tesa[®] 4848 PVO

Información De Producto Information

Film de protección de superficies transparente para grandes áreas en aplicaciones de pintura y en la industria automovilística

Descripción del producto

tesa[®] 4848PVO cuenta con un soporte de polietileno (PE) respetuoso con el medio ambiente de color rojo traslúcido y un ligero adhesivo acrílico resistente al paso del tiempo

. Se retira fácilmente sin dejar residuos hasta cuatro semanas después de su aplicación, a pesar de haber estado expuesta a la radiación UV en usos en exteriores.

La película protectora es extremadamente resistente a distintas sustancias químicas, los impactos mecánicos y la humedad.

El soporte traslúcido evita el efecto de oscuridad cuando se usa en ventanas y cristales.

La película protectora tesa[®] 4848PVO es ideal para proteger grandes áreas a largo plazo, tanto en interiores como en exteriores, durante los trabajos de pintura, enyesado/estucado o de fachada.

Protege del polvo y los daños las superficies delicadas y de valor durante su procesado, almacenamiento e instalación.

Aplicaciones

- Protección temporal de superficies

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 50 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|----|
| • Fuerza de tensión | 12 N/cm | • Fácil de quitar | si |
|---------------------|---------|-------------------|----|



tesa[®] 4848 PV0

Información De Producto Information

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04848>