



tesa[®] 4662

Cinta Adhesiva



Información De Producto Information

Cinta americana fuerte

Descripción del producto

tesa[®] 4662 es una cinta americana multi usos. El soporte es una tejido de PET/algodón de trama 27 recubierto con un adhesivo de caucho natural.

Características:

- excelente adhesión incluso en superficies rugosas y sucias
- se puede cortar con la mano
- Impermeable
- conformable
- disponible en 3 colores: plata, negro y blanco

Aplicaciones

- Sellado de tuberías
- Fijación de films de protección
- Cierre de bolsas de basura
- Fijado, cerrado, embalado,... de todo

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 230 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor de la cinta | _NULL µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|--|------------------------------|
| • Elongación a la ruptura | 18 % | • Malla | 27 threads/inch ² |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a la abrasión | medio |
| • Hand tearability | bueno | • Resistencia a la temperatura | 95 °C |
| • Línea nítidas de corte | bueno | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | |
| | | • Resistente al agua | medio |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.4 N/cm |
|------------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04662>



tesa[®] 4662

Cinta Adhesiva

Información De Producto Information

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04662>