



tesa® 4322

Información De Producto Information



Cinta de pintar de doble cara de papel extremadamente elástico para trabajos de pintura y embalaje

Descripción del producto

tesa® 4322 es una cinta de pintar de doble cara de papel muy crepado para uso general en diversos campos de aplicación. Es especialmente adecuada para enmascarar curvas.

sostenible aspectos



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

tesa® 4322 es una cinta de pintar de doble cara de papel muy crepado para uso general en diversos campos de aplicación. Es especialmente adecuada para enmascarar curvas.

Aplicaciones

Está especialmente recomendada para realizar todo tipo de trabajos de enmascarado estándar en pintura húmeda y en spray con pinturas de secado al aire. La capacidad de estiramiento del soporte flexible es extremadamente alta, lo que garantiza una buena adherencia, incluso en esquinas pronunciadas. Su buena flexibilidad permite la adhesión a contornos complicados y superficies rugosas.

También es adecuada para fijar papel, embalar y empaquetar y enmascarar antes del sellado.

tesa® 4322 también se utiliza para reforzar empeines en la industria del calzado.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 380 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 58 % | • Hand tearability | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 58 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Fácil de quitar | si | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04322>



tesa[®] 4322

Información De Producto Information

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 5 N/cm

Información adicional

Recomendación:

Estire el soporte crepado para obtener bordes de pintura uniformes y definidos y una buena adherencia.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04322>