



tesa® 4671

Información Producto



Cinta americana en colores

Descripción del producto

tesa® 4671 es una cinta adhesiva diseñada con un soporte de rayón tejido y un adhesivo de caucho natural. Es la cinta americana premium de la gama para escenarios, ferias y exposiciones con las aplicaciones correspondientes.

Disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, rojo y también neón fluorescente: rosa, naranja, amarillo y verde.

Sustainable Aspects

- 51% bio-based carbon content in total product (tested acc. to ASTM D6866-21 Method B)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Alta adherencia incluso en superficies rugosas
- Puede retirarse sin dejar residuos de casi cualquier superficie
- Disponible en colores reflectantes y atractivos
- Procesos de producción sin disolventes

Aplicaciones

Adecuada para diversas aplicaciones en el sector de los eventos, como

- Tareas de iluminación en exposiciones
- Señalización de posiciones en el escenario
- Cobertura de bordes afilados
- Adecuada para interiores

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--------|
| • Material de soporte | tejido con recubrimiento acrílico | • De base biológica (contenido de biocarbono) | 51 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 280 µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa® 4671

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	9 %	• Resistencia a la abrasión	muy bueno
• Fuerza de tensión	70 N/cm	• Resistencia a la temperatura (30 min)	140 °C
• Adecuado para troquelar	si	• Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición)	140 °C
• Hand tearability	muy bueno	• Resistente al agua	bueno
• Línea nítidas de corte	muy bueno	• Se puede escribir encima	si
• Malla	120 count per square inch		

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.8 N/cm

Información adicional

Recomendamos probar el producto en la superficie de aplicación antes de utilizarlo.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04671>