



# tesa® 60672

## Información De Producto Information



Cinta de Aluminio muy conformable 75µm con protector de papel

### Descripción del producto

tesa® 60672 es una cinta de aluminio basada en un soporte de aluminio de 75 µm (3 mil) y adhesivo acrílico transparente y protector de papel de 85µm.

Características:

- Conformable incluso en superficies curvas
- Fácil de desbobinar
- Adecuado para aplicaciones permanentes
- Barrera ante humedad, gases y vapor
- Excelente conductor eléctrico y térmico
- Resistente al envejecimiento
- Refleja la luz y el calor
- Retardante de llama según DIN 4102, class B1

### Aplicaciones

- Montaje de refrigeradores y hornos
- Unión y sellado de reparaciones
- Hace la superficie conductora eléctrica y térmica
- Hace que la superficie refleje el calor

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

• Material de soporte	film aluminizado	• Color del protector	blanco
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor de la cinta	_NULL µm
• Tipo de liner	papel	• Espesor del protector	85 µm
• Espesor total	125 µm		

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	8 %	• Hand tearability	muy bueno
• Fuerza de tensión	60 N/cm	• Temperatura de funcionamiento desde	-40 °C
• Fácil de quitar	no	• Temperatura de funcionamiento hasta	160 °C
• Fuerza de liberación del liner	0.3 N/cm		

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60672>



# tesa® 60672

## Información De Producto Information

### Valores de adhesión

• I soporte	9 N/cm	• PVC (inicial)	7 N/cm
• I Cristal (inicial)	10 N/cm	• Adhesión sobre acero	10 N/cm
• PE (inicial)	5.5 N/cm		

### Información adicional

El espesor total indicado en la sección "Ficha técnica" describe el espesor de la cinta sin el protector. El espesor total teniendo en consideración el protector es de 210 µm (83 mil).

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60672>