



tesa® Professional 60022 Spray Glue Extra Strong

Información Producto

Adhesivo en Spray EXTRA FUERTE, 500ml

Descripción del producto

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 es un adhesivo extra fuerte, filmógeno para la fijación permanente de materiales como tejido, plástico, cartón, goma espuma, materiales aislantes, vinilo, piel, piel sintética y goma entre sí o sobre metal o madera. - Gotas pulverizadas muy finas, resistente a la humedad y a temperaturas (-30°C a +80°C)

- Buena adhesión sobre PE y PP
- Unión de gran variedad de materiales y pesos
- Boquilla spray ajustable
- Especialmente indicado para la industria de la automoción.
- Libre de silicona y disolventes clorados.

Características

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 is an extra strong, film-forming glue for permanently bonding materials such as fabric, plastic, cardboard, foam rubber, insulating materials, vinyl, leather, faux leather and rubber to each other or to metal and wood.

Aplicaciones

tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG se utiliza normalmente para la unión versátil de materiales exigentes, como la espuma y la tela y es utilizado normalmente por

- Tapiceros
- Artesanos
- La industria de la automoción

y muchas otras aplicaciones profesionales en la industria y la artesanía. Además, tesa® 60022 EXTRA FUERTE es adecuado para el uso general en el hogar.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Sin silicona si



tesa® Professional 60022 Spray Glue Extra Strong

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Adhesión	Baja adhesión	• Resistencia a la temperatura máx.	80 °C
• Apto para niños de 3 años	no	• Resistencia a productos químicos	si
• Baterías incluidas	no	• Resistencia a UV	si
• Campo de aplicación	Oficina, En casa	• Reutilizable	no
• Compostable	no	• Se quita sin dejar residuos	no
• Distancia recomendada para el spray	30 cm	• Se requieren baterías	no
• Envase ecológico	no	• Sin disolventes	no
• Impermeable	si	• Superficies adecuadas	Madera lisa, Ladrillo, Cristal acrílico, Piedra
• Lavable	no	• Sustancia peligrosa	si
• Resistencia a la humedad	si	• Temperature resistance min.	-30 °C
• Resistencia a la temperatura	si		

Información adicional

- Unión de gran variedad de materiales y pesos
- Spray forma una capa
- La dirección del spray puede ser definida para horizontal o vertical
- Boquilla spray ajustable (H: Alto, M: Medio; L: Bajo)
- Resistente a la humedad y a temperaturas entre -30°C hasta +80°C (a corto plazo incluso 100°C)
- Libre de silicona y disolventes clorados

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60022>