



tesa® 4328

Información Producto



Cinta de enmascarado de papel de altas prestaciones en varios colores

Descripción del producto

tesa® 4328 es una cinta de papel crepado con adhesivo de caucho natural que se puede usar en varias superficies incluyendo metal, goma, cirtal y piezas cromadas.

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- The products' natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces.
- It can withstand high temperatures making it suitable for oven-drying.

Aplicaciones

Recomendado par agabillado, cerrado de bolsas, marcado y aplicaciones de enmascardo en general.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 48 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Epesor total | 175 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 12 % | • Fácil de quitar | si |
| • Fuerza de tensión | 42 N/cm | • Hand tearability | muy bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Información adicional

tesa® 4328 se puede usar durante pintado y secado al horno hasta 80 °C.

Después del secado al horno se puede remover sin romperse y sin dejar restos. Se puede cortar facilmente con la mano.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04328>



tesa[®] 4328

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04328>