



tesa[®] 51136 PV0



Información Producto

Film de protección y de enmascarado

Descripción del producto

tesa[®] 51136 es una cinta adhesiva con soporte de PE con un adhesivo de caucho natural para el enmascarado de grandes áreas durante los procesos profesionales de pintado. El color de la cinta ofrece un buen contraste sobre superficies oscuras haciendo el posicionado fácil y rápido.

Adicionalmente tesa[®] 51136 se usa como protección de interiores en superficies ligeramente gravadas
tesa[®] 51136 PV2 es la versión con adhesión superior para superficies rugosas o alfombras.

Características

- Green translucent film
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regards to use on surfaces like PP, ABS, and textile
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low cost application and removal processes

Aplicaciones

- Enmascarado durante aplicaciones de pintado
- Protección de varias superficies de la suciedad y del dañado.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 105 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 300 % | • Fácil de quitar | si |
| • Fuerza de tensión | 19 N/cm | • Retardante de llama | muy bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 51136 PV0

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51136>