



tesa® 51134

Información De Producto Information



Film de protección de superficies para proteger diversas superficies, sobre todo en el interior de los automóviles

Descripción del producto

tesa® 51134 es un film autoadhesivo desarrollado para proteger diversas superficies, en especial las de las piezas interiores de los automóviles, como los salpicaderos o los umbrales de las puertas, durante el almacenamiento, montaje y transporte de los vehículos.

tesa® 51134 es una cinta de polietileno, autoadhesiva y transparente con un adhesivo acrílico

Características principales:

- Film transparente con mayor adhesión
- Buena adhesión y eliminación sin dejar restos
- Versátil si se usa en superficies como el PP, el ABS y los textiles
- Ahorro de costes gracias a la reducción de trabajos de rectificación y reparaciones finales
- No requiere equipos especiales, lo que garantiza unos procesos de aplicación y eliminación sencillos y económicos
- Fácil eliminación. Tanto el film como el adhesivo son respetuosos con el medio ambiente

Aplicaciones

tesa® 51134 es ideal para proteger diversas superficies textiles o plásticas del interior de los automóviles, como los salpicaderos y los umbrales de las puertas, contra la suciedad y los daños durante el almacenamiento, montaje y transporte de los vehículos.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 84 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|----|
| • Fuerza de tensión | 15 N/cm | • Fácil de quitar | si |
|---------------------|---------|-------------------|----|



tesa[®] 51134

Información De Producto Information

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51134>