



tesa® Cinta de doble cara para paredes pintadas y yeso 10 kg/m



Información Producto

BNR 77743, 77742

Descripción del producto

Cinta para colgar en paredes pintadas y de yeso hasta 10 kg/m. Una forma permanente de colgar sobre superficies delicadas y con relieve.

Características

- Para superficies delicadas con relieve como paredes pintadas o yeso en interiores
- Soporta hasta 10 kg/m*
- Para aplicaciones permanentes

*Para lograr resultados óptimos lea las instrucciones. Máx. recomendado 6 kg por aplicación/objeto

Aplicaciones

- How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, clean the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.
2. Make sure you attach the mounting tape to the rougher surface first. In the case of wallpaper or plaster, this will be the wall. Affix vertical strips that correspond to the entire length of the object. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where the majority of the weight will be born. Press down firmly across on the entire Mounting Tape surface for at least five seconds.
3. Remove the protective foil from the tape and position the item on the surface. Take care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.
4. Press firmly on the item for another 5 seconds to ensure an optimal bond with the surface.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---------|
| • Material de soporte | espuma PE | • Espesor total | 1350 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Fuerza de agarre de la cinta hasta | 10 KG/M |



tesa® Cinta de doble cara para paredes pintadas y yeso 10 kg/m

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Application temperature from	-10 °C	• Resistente a aceites y lubricantes	no
• Baterías incluidas	no	• Reutilizable	no
• Campo de aplicación	Interior	• Reutilizable con	_NULL
• Impermeable	no	• Se quita sin dejar residuos	no
• Resistencia a la humedad	no	• Se requieren baterías	no
• Resistencia a la temperatura máx.	40 °C	• Sin disolventes	si
• Resistencia a productos químicos	no	• Superficies adecuadas	Escayola, Superficie delicada
• Resistencia a UV	no	• Sustancia peligrosa	no
• Resistencia al ozono	no	• Temperature resistance min.	10 °C

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>