



tesa[®] PRO 74613 Duct Tape



Información Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PE con filamentos de PET | • Espesor total | 175 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Surtido de productos

- | | |
|--------------------|-------------|
| • Available colors | gris, negro |
|--------------------|-------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 14 % | • Resistencia a la humedad | medio |
| • Fuerza de tensión | 40 N/cm | • Resistencia a la temperatura | medio |
| • Adhesión | Alta adhesión | • Resistencia a productos químicos | medio |
| • Aplicación automática | si | • Resistencia al envejecimiento (UV) | medio |
| • Aplicación manual | si | • Resistente a aceites y lubricantes | no |
| • Baja fuerza de desbobinado | medio | • Resistente a agua salada | medio |
| • Core diameter | 3 | • Resistente al agua | bajo |
| • Escribible | no | • Resistente al desgarro | si |
| • Fácil de quitar | no | • Se puede escribir encima | no |
| • Fuerza de desenrollado n / cm | 3.5 N/cm | • Se quita sin dejar residuos | no |
| • Hand tearability | bueno | • Sin disolventes | si |
| • Impermeable | si | • Tack | muy bueno |
| • Línea nítidas de corte | bueno | • Tensibilidad | 14 % |
| • Malla | 27 count per square inch | • Transparencia | no |
| • Resistencia a la abrasión | bueno | | |

Adhesión a los valores

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre superficies rugosas | 5.5 N/cm | • Adhesión sobre acero | 7 N/cm |
|--------------------------------------|----------|------------------------|--------|



tesa[®] PRO 74613 Duct Tape

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=74613>