



# tesa<sup>®</sup> 52995 PV 0



## Información De Producto Information

Film de protección de exteriores permanente con revestimiento

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 52995 es un film protector transparente de una sola cara con un soporte de poliuretano alifático transparente muy brillante, un adhesivo acrílico permanente y un liner de poliéster.

### Características

- Diseño de producto de gran transparencia
- Resistente y duradera frente a fuerzas mecánicas y ambientales
- La capa de acabado adicional proporciona un brillo excepcional y mejora su resistencia en exteriores
- Resistencia duradera a los rayos UV y propiedades autorreparadoras sin amarillear a lo largo de la vida útil del vehículo
- Su buena adaptabilidad la hace ideal para superficies curvas y de geometría compleja
- Estabilidad dimensional y capacidad de troquelado
- Compatible con varios sistemas de pintura y barniz

### Aplicaciones

tesa<sup>®</sup> 52995 se aplica para proteger permanentemente superficies sensibles frente a fuertes fuerzas mecánicas en interiores y exteriores. Está especialmente diseñada para la protección permanente de la pintura contra el impacto de chinias, la abrasión, los arañazos y la corrosión en aplicaciones de automoción, p. ej.

- pasos de rueda
- bordes de puertas
- faldones laterales
- embellecedores para marcos de puertas
- bordes del maletero
- parachoques delantero y trasero
- etiquetas VIN
- ...

Gracias a su buena adaptabilidad, puede aplicarse en superficies planas y ligeramente curvadas.

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

• Material de soporte	PU film	• Espesor total	280 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Color	transparente
• Tipo de liner	PET	• Color del protector	translúcido

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52995>



# tesa<sup>®</sup> 52995 PV 0

## Información De Producto Information

### Surtido de productos

- Espesores disponibles 280 µm (tesa<sup>®</sup> 52995 PV0), 330 µm (tesa<sup>®</sup> 52995 PV4)
- Formatos disponibles 50m x 1245mm

### Propiedades / Valores de rendimiento

- Fuerza de tensión 50 N/cm
- Acabado superficial no
- Acabado superficial brillante si
- Adecuado para troquelar si
- Conformable muy bueno
- Resistencia a la abrasión si
- Resistencia a la temperatura si
- Resistencia a la temperatura (30 min) 90 °C
- Resistencia a productos químicos muy bueno
- Resistente al rallado muy bueno

### Condiciones de almacenamiento

#### Condiciones de almacenamiento

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

### Información adicional

Se dispone de soluciones troqueladas con formas y tamaños personalizados en el artículo tesa<sup>®</sup> 54995.

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52995>