



# tesa<sup>®</sup> 60013

## Información Producto



tesa<sup>®</sup> 60013 – Cinta adhesiva de papel reforzado

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 60013 es una cinta de embalaje de papel de alta adhesión que cuenta con un soporte de papel reforzado con fibra de vidrio biaxial y un sistema adhesivo de caucho sintético sin disolventes. El papel procede de bosques bien gestionados y otras fuentes controladas y está reforzado con una malla de fibra de vidrio, lo que convierte a este producto en la solución perfecta para aplicaciones de embalaje que requieren un cierre seguro. Además, nuestro caucho sintético proporciona un alto tack y un excelente rendimiento de adhesión en cartones de una amplia variedad de calidades. tesa<sup>®</sup> 60013 es un producto ideal para el precintado de cajas de alta resistencia.

### Sustainable Aspects

- Solvent-free production
- Recycling friendly adhesive does not disturb the paper recycling proces



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- La mejor cinta de papel para cajas de cartón de gran resistencia de hasta 25 kg
- Soporte de papel muy resistente al desgarro gracias al refuerzo de fibra de vidrio
- Alta adherencia incluso en superficies de cartón exigentes

### Aplicaciones

- Adecuada para embalajes de gran resistencia (hasta 25 kg)
- Apta para dispensación manual y automática

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                  |                 |        |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel            | • Espesor total | 210 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético |                 |        |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60013>



# tesa® 60013

## Información Producto

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	6 %	• Hand tearability	no
• Fuerza de tensión	125 N/cm	• Packaging Weight	Up to 25 kg
• Aplicación automática	si	• Silent unwinding	si
• Baja fuerza de desbobinado	si	• Sin disolventes	si

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 12 N/cm

### Información adicional

La cinta se aplica mejor a temperatura ambiente. Una vez aplicada, tesa® 60418 funciona bien en todo el rango de temperaturas habituales durante el envío y almacenamiento

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60013>