



tesa® 5939

Información Producto



Cinta de tejido blanca de doble cara de 190 µm

Descripción del producto

tesa® 5939 es una cinta blanca de doble cara para la instalación de moquetas. Consta de un fuerte soporte de tejido de PET y un sistema adhesivo de caucho sintético que marca la diferencia.

El adhesivo con fórmula especial de la cara abierta combina un alto poder de adhesión inicial con una capacidad de eliminación sin residuos de hasta 14 días en las superficies más comunes. (Debe probarse individualmente antes de su uso)

Características

- Muy buena adherencia inicial a una amplia variedad de superficies
- Excelente adaptabilidad gracias a su soporte de tejido de PET flexible y resistente
- Buena capacidad de desgarro manual

Aplicaciones

- Instalación temporal de moquetas durante ferias, exposiciones, convenciones y obras
- Instalación de suelos
- Instalación de piezas y materiales ligeros
- Empalmes

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	PET tejido	• Color	blanco
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color del protector	amarillo
• Tipo de liner	glassine	• Espesor del protector	69 µm
• Epesor total	190 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	25 %	• Resistencia a la temperatura a corto plazo	80 °C
• Fuerza de tensión	75 N/cm	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	60 °C

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=05939>



tesa[®] 5939

Información Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión al Metal (inicial) 8 N/cm
- Adhesión sobre Acero (después de 14 días) 14 N/cm
- Adhesión al Metal (lado cubierto, después de 14 días) 14 N/cm

Información adicional

Se dispone de un producto de calidad equivalente en negro: tesa[®] 5938

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=05939>