



# tesa<sup>®</sup> 4024

## Poliolefina High Tack



### Información De Producto Information

#### Cinta de embalaje Poliolefina High Tack

#### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 4024 PV 2 cinta de Poliolefina con un adhesivo acrílico especial base agua con alto tack. la excelente adhesión inicial asegura un buen precintado inmediatamente despues de la aplicación.

tesa<sup>®</sup> 4024 PV 2 tiene las siguientes características adicionales:

- Desbobinado silencioso.
- Excelente resistencia al envejecimiento.
- Puede ser usada en la mayoría de los dispensadores manuales y maquinas automáticas.

Al ser un producto libre de cloruros y a base solamente de derivados de aceite mineral, la destrucción con calor es respetuosa con el medio ambiente.

El proceso de reciclaje de desechos de cartón no será interrumpido según lo confirmado por las principales empresas de reciclaje y papeleras.

#### Aplicaciones

Precintado de cajas de peso medio y ligero.

#### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Construcción del producto

- |                       |          |                 |       |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP  | • Espesor total | 52 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico |                 |       |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                         |    |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 140 %   | • Aplicación automática | si |
| • Fuerza de tensión       | 45 N/cm | • Aplicación manual     | si |

#### Valores de adhesión

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
|------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4024

## Poliolefina High Tack

Información De Producto Information

### Información adicional

La versión PV3 del producto es imprimible

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04024>