



tesa[®] 4334 Precision Mask[®]



Información De Producto Information

Cinta de washi de alta calidad que ofrece bordes de pintura precisos y planos

Descripción del producto

tesa[®] 4334 es una cinta de enmascarar de papel washi premium diseñada para ofrecer un rendimiento excelente durante el enmascarado en procesos de pintura. Con ella, obtiene bordes de pintura perfectos y limpios. Se compone de un soporte de papel japonés extrafino y está recubierta de un adhesivo acrílico. El adhesivo acrílico proporciona un excelente tack y adherencia a diversas superficies como vidrio, aluminio, PVC y muchos más.

La cinta de enmascarar de precisión se puede utilizar en exteriores hasta ocho semanas y en interiores hasta seis meses y se elimina sin dejar residuos. Además, tesa 4334[®] Precision Mask es capaz de resistir a un proceso posterior de secado en horno de hasta 150 °C durante 30 minutos, por lo que también es ideal en aplicaciones de pintura por pulverización.

Características

- Garantiza líneas de pintura nítidas, limpias y planas
- Ideal para aplicaciones en las que se requiere enmascarar en dos tonos
- Adecuada para su uso con pinturas y lacas al agua y al disolvente
- Enmascaramiento exterior durante hasta ocho semanas
- Enmascaramiento interior durante hasta seis meses
- Resistencia a temperaturas de hasta 120 °C durante 1 hora o 150 °C durante 30 minutos

Aplicaciones

- Adecuada para el enmascaramiento en interiores (hasta seis meses)
- Adecuada para el enmascaramiento en exteriores (hasta ocho semanas)
- Excelente sujeción en superficies lisas y ligeramente rugosas
- tesa[®] 4334 es ideal para trabajos de pintura y lacado de alta calidad
- Excelente en pintura a pistola con posterior secado al horno a temperaturas de hasta 120 °C durante una hora o 150 °C durante 30 min.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | Papel washi | • Espesor total | 90 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04334>



tesa[®] 4334 Precision Mask[®]

Información De Producto Information

Propiedades / Valores de rendimiento

- Fuerza de tensión 30 N/cm
- Fácil de quitar si
- Resistencia a la temperatura (30 min) 150 °C
- Resistencia a UV 8

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 1.8 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04334>