

tesa® 75530

Información De Producto Information



Cinta con núcleo acrílico de doble cara de 3000 µm

Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 75530 forma parte de nuestra serie tesa® ACX^{plus} 705x y es una cinta de núcleo acrílico muy transparente diseñada para obtener uniones sin juntas y transparentes. Los materiales translúcidos y transparentes, como el vidrio o el acrílico, son fáciles de unir con tesa® ACX^{plus} 75530.

Características

· Debido a su grosor, es ideal para rellenar huecos

Aplicaciones

Estos son algunos ejemplos de aplicaciones de montaje en diferentes industrias (por ejemplo, extrusión, electrodomésticos, decoración de interiores, señalización):

• Pared divisoria (vidrio con vidrio)

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Material de soporte	acrílico sólido	•	Epesor total	3000 μm
•	Tipo de adhesivo	acrílico puro	•	Color	transparente

Valores de adhesión

I Metal (después de 3 días)
30 N/cm

Información adicional

Puede consultar más datos técnicos haciendo clic en el siguiente enlace para abrir nuestra ficha técnica:

https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet

El producto está recomendado para uso en interiores y exteriores. Para garantizar el mejor rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender completamente los requisitos de aplicación (incluidas las superficies involucradas) para recomendar el producto correcto.

Opciones de liner:

•PV28: Liner de film azul sin marca



tesa® 75530

Información De Producto Information

Información adicional

•PV48: Liner de film blanco, con marca

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

