



tesa[®] 51108

Información De Producto Information



Film de enmascarado de alta temperatura

Descripción del producto

tesa[®] 51108 combina un soporte de poliéster con una adhesivo termo tratado para conseguir el resultado óptimo en trabajos de pintura de alta calidad.

La elevada resistencia a la temperatura y a la rotura de la 51108 la hace ideal para el uso en el pintado de dos colores, especialmente cuando se han de pintar líneas largas.

- el film de PET permite la retirada sin roturas después del secado al horno
- se puede eliminar sin dejar ningún residuo

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | PET film | • Espesor total | 54 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|----|
| • Fuerza de tensión | 47 N/cm | • Fácil de quitar | si |
| • Adecuado para troquelar | si | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 51108

Información De Producto Information

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51108>