

tesa® Professional, tesa® 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Información Producto



Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

•	Material de soporte	PVC film coated with mineral particles	Color del protector Espesor de la cinta	amarillo 720 µm
•	Tipo de adhesivo	acrílico	Espesor del protector	180 μm
•	Epesor total	900 μm		

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Elongación a la ruptura	25 %	•	Resistencia a la humedad	muy bueno
•	Fuerza de tensión	30 N/cm	•	Resistencia a la temperatura a	50 °C
•	Adecuado para troquelar	si		largo plazo	
•	Baterias incluidas	no	•	Resistencia a productos	bueno
•	Fácil de quitar	no		químicos	
•	Fluorescente	no	•	Resistencia al envejecimiento	bueno
•	Hand tearability	bueno		(UV)	
•	Resistencia a la abrasión	muy bueno	•	Resistencia al suavizante	bueno
			•	Resistente al agua	bueno
			•	Se puede escribir encima	no
			•	Se requieren baterías	no

Adhesión a los valores

Adhesión sobre acero
5.8 N/cm



tesa® Professional, tesa® 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

