



# tesapack<sup>®</sup> extrafuerte

## Información Producto

BNR 57170, 57171, 58223, 57169, 57108, 57249, 58196, 05050, 57173, 05049

### Descripción del producto

La cinta tesapack<sup>®</sup> Extra Strong en color marrón o transparente, es útil para aplicaciones exigentes. Cinta muy resistente a desgarres, con fuerte capacidad de adhesión.

### Características

- Soporte de PVC resistente a la rotura
- Adhesivo de caucho natural asegura una adhesión excelente
- También para cajas y cartones con superficies rugosas
- Adecuada para todos los dispensadores de cinta tesa<sup>®</sup>
- Desbobinado silencioso

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                |                 |       |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC       | • Espesor total | 49 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                             |                   |                                      |        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|
| • Fuerza de tensión         | 75 N/cm           | • Resistencia al envejecimiento (UV) | no     |
| • Adhesión                  | Muy alta adhesión | • Resistente al desgarro             | si     |
| • Ancho de rollo máx.       | 50 mm             | • Reutilizable                       | no     |
| • Baterías incluidas        | no                | • Se quita sin dejar residuos        | no     |
| • Campo de aplicación       | Oficina, En casa  | • Se requieren baterías              | no     |
| • Control de tensión        | _NULL             | • Servicio de repuestos              | no     |
| • Desbobinado sin ruido     | si                | • Sin disolventes                    | no     |
| • Escribible                | no                | • Superficies adecuadas              | Cartón |
| • Hand tearability          | no                | • Tensibilidad                       | 75 %   |
| • Hoja dentada              | _NULL             | • Transparencia                      | bueno  |
| • Longitud máxima del rollo | 66 m              |                                      |        |



# tesapack<sup>®</sup> extrafuerte

Información Producto

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>