



tesa® Easy Cover Exterior

Información Producto

BNR 56589

Descripción del producto

tesa® Easy Cover Exterior es una práctica solución 2 en 1 con cinta de tejido y papel de enmascarar. Está específicamente personalizado para su uso en áreas al aire libre. Especialmente durante los trabajos de enyesado o pintura, protege fachadas y paredes de salpicaduras de pintura. La lámina de enmascarar es resistente al desgarro.

No se dejan rastros, con una excelente eliminación sin residuos durante hasta 10 días en exteriores. Consiga resultados excelentes y de alta calidad con tesa® Easy Cover Exterior.

Características

- Ideal para aplicaciones en exteriores de alta calidad: protege las superficies de las salpicaduras de pintura al realizar trabajos de pintura, perfecto para enlucir
- 2 en 1: cinta de tela y papel de enmascarar: combinación de recubrimiento y enmascaramiento
- Durable: resiste la luz solar ultravioleta hasta por 10 días
- Apto para pinturas, lacas y esmaltes.
- Eliminación sin residuos hasta por 10 días

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 260 µm |
|--------------------|----------------|-----------------|--------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|---------|
| • Fuerza de tensión | 55 N/cm | • Removible sin residuos después de ... días | 10 days |
| • Baterías incluidas | no | • Resistencia a la humedad | si |
| • Campo de aplicación | Jardín, Garaje, En casa | • Se requieren baterías | no |
| • Campo de aplicación | Exterior | • Sustancia peligrosa | no |
| • Material | LDPE (polietileno baja densidad) | | |



tesa® Easy Cover Exterior

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>