



tesa® Dispensador de jabón en acero inoxidable Klaam, cromado, autoadhesivo

Información Producto

BNR 40267

Descripción del producto

Montar el dispensador de jabón en acero inoxidable autoadhesivo tesa® Klaam en pared es fácil sin taladros. Paredes y azulejos permanecen intactos. Su elegante diseño angular se adapta a cualquier decoración. Puede desmontarse en cualquier momento sin marcas y utilizarse en otro lugar con un adaptador BK-20 nuevo.

Características

- Dispensador de jabón en acero inoxidable con tecnología tesa® POWER.KIT (solución adhesiva de montaje todo en uno)
- Placa de pared rectangular, estilo angular, metal cromado brillante, cristal satinado
- Sujeción fiable, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Fácil de desmontar sin dejar residuos y de colocarlo en otro sitio con un adaptador BK20 nuevo.
- Montaje práctico sin necesidad de taladrar
- 200 ml de capacidad
- Dimensiones del producto: 170 x 70 x 125 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Fuerza de agarre hasta | 6 Kg |
| • Forma de gancho | Rectangular | | |



tesa® Dispensador de jabón en acero inoxidable KLaam, cromado, autoadhesivo

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Baterías incluidas	no	• Reutilizable	si
• Campo de aplicación	Cuarto de baño	• Reutilizable con	Adapter BK20
• Campo de aplicación	Interior	• Se quita sin dejar residuos	si
• Design series	tesa® KLAAM	• Se requieren baterías	no
• Impermeable	si	• Shape of wall piece	Cuadrado
• Material	Metal cromado, Vidrio escarchado	• Sin disolventes	si
• Resistencia a la humedad	si	• Superficies adecuadas	azulejos, Madera lisa, La mayoría de plásticos, Cristal, Concreto, Metal, Mármol, Piedra
• Resistencia a productos químicos	no		12 hour(s)
• Resistencia a UV	si	• Tiempo de curado	

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>