

tesa® Exxcellent Dosificador de jabón, autoadhesivo, metal cromado, distinguido diseño

Información Producto BNR 40475

Descripción del producto

El diseño redondeado asimétrico del moderno dosificador de jabón tesa® Exxcellent es una joya atemporal. Se monta con una solución adhesiva en lugar de taladrando; no daña ni las paredes ni los azulejos. El dosificador de alta calidad puede retirarse en cualquier momento, sin dejar restos y volver a instalarse en otro lugar con un adaptador BK20 nuevo.

Características

- Robusto dosificador de jabón, con la tecnología tesa® Power.Kit (la solución de montaje adhesiva todo en uno)
- · Diseño atemporal, estilo redondo, metal cromado de brillo intenso, placa de pared circular
- · Fijación segura, resistente al agua, inoxidable garantizado
- · Apto para azulejos, metal, piedra natural, mármol, cemento, madera, cristal y muchos tipos de plástico
- · No apto para papel de pared, yeso ni otras superficies con revestimientos no adherentes
- · Se quita sin dejar rastro ni dañar las superficies y se vuelve a montar con un adaptador BK20
- · Montaje simple y limpio sin taladrar
- Depósito de vidrio esmerilado para el jabón líquido, 230 ml de capacidad
- · Cabezal de bombeo por presión en la parte superior
- Medidas del producto: 170 x 125 x 105 mm

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

Tipo de adhesivo
Silane modified
Fuerza de agarre hasta
6 Kg

polymer

Forma de gancho
Redondo



tesa® Exxcellent Dosificador de jabón, autoadhesivo, metal cromado, distinguido diseño

Información Producto Propiedades / Valores de rendimiento

•	Baterias incluidas	no	•	Reutilizable	si
•	Campo de aplicación	Cuarto de baño	•	Reutilizable con	Adapter BK20
•	Campo de aplicación	Interior	•	Se quita sin dejar residuos	si
•	Design series	tesa® EXXCELLENT	•	Se requieren baterías	no
•	Impermeable	si	•	Shape of wall piece	Redondo
•	Material	Metal cromado, Vidrio	•	Sin disolventes	si
		escarchado	•	Superficies adecuadas	azulejos, Madera
•	Resistencia a la humedad	si			lisa, La mayoria de
•	Resistencia a productos	no			plásticos, Cristal,
	químicos				Concreto, Metal,
•	Resistencia a UV	si			Mármol, Piedra
			•	Tiempo de curado	12 hour(s)

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

