

# tesa® EXCELLENT

### Información Producto

BNR 56548, 56546, 56549, 56547, 56556, 56555, 56545

## Descripción del producto

Cinta de pintar tesa® Excellent es una cinta de buena calidad para actividades de pintura en interiores. La combinación de excelentes propiedades adhesivas y el soporte liso garantiza bordes de pintura afilados. Se puede rasgar a mano, se adhiere bien a una variedad de superficies y es fácil de quitar.

No se dejan rastros, con una excelente eliminación sin residuos hasta por 1 mes en interiores. Obtenga buenos resultados con una fácil aplicación con la cinta de pintar tesa® Excellent.

#### Características

- Ideal para tareas de enmascaramiento en interiores de buena calidad: obtenga excelentes resultados con trabajos de pintura en interiores
- El soporte de papel liso y plano garantiza bordes de pintura afilados
- Eliminación sin residuos hasta por 1 mes en interiores
- Flexible: se adapta bien a una variedad de superficies: paredes finamente enlucidas, papeles pintados, vidrio, aluminio, PVC duro y madera
- Apto para todas las pinturas, lacas y esmaltes.
- Fácil de usar: Cinta de pintar tesa® Excellent es conveniente y resistente al desgarro

## Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

•	Material de soporte	papel liso	•	Epesor total	120 μm
•	Tipo de adhesivo	acrílico			

### Propiedades / Valores de rendimiento

•	Fuerza de tensión	37 N/cm	•	Hand tearability	si
•	Baterias incluidas	no	•	Removible sin residuos después	30 days
•	Campo de aplicación	En casa		de días	
•	Campo de aplicación	Interior	•	Resistente al desgarro	si
			•	Se requieren baterías	no



## tesa® EXCELLENT

Información Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

