



# tesa® Escobilla de baño Ekkro, cromada, autoadhesiva



## Información Producto

BNR 40233

## Descripción del producto

La escobilla de baño autoadhesiva tesa® de pared se fija con total fiabilidad sin taladros. Tiene un elegante diseño cromado brillante con cristal satinado. Su montaje no daña paredes ni azulejos. Puede retirarse sin dejar restos y volver a montarse en otro sitio con un adaptador BK20 nuevo.

## Características

- Portaescobillas de baño, con tecnología tesa® POWER.KIT (solución de montaje adhesiva todo en uno)
- Elegancia rectangular, metal cromado brillante, cristal satinado
- Fijación fiable en pared, resistente al agua, inoxidable (garantizado)
- Eficaz sobre azulejos, metal, piedra natural, mármol, hormigón, madera, vidrio y numerosos tipos de plástico.
- No apto para papel pintado, estuco u otras superficies con revestimientos antiadherentes
- Fácil de desmontar sin dejar marcas y de reutilizar con un adaptador BK20
- Montaje fácil sin taladros
- El soporte de cristal satinado puede desmontarse para limpiarlo
- El cabezal de la escobilla puede desatornillarse
- Dimensiones del producto: 390 x 116 x 147 mm

## Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

## Construcción del producto

- |                    |                         |                          |      |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Fuerza de agarre hasta | 6 Kg |
| • Forma de gancho  | Cuadrado                |                          |      |



# tesa<sup>®</sup> Escobilla de baño Ekkro, cromada, autoadhesiva

## Información Producto

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Baterías incluidas	no	• Reutilizable	si
• Campo de aplicación	Cuarto de baño	• Reutilizable con	Adapter BK20
• Campo de aplicación	Interior	• Se quita sin dejar residuos	si
• Design series	tesa <sup>®</sup> EKKRO	• Se requieren baterías	no
• Impermeable	si	• Shape of wall piece	Rectangular
• Material	Metal cromado, Vidrio escarchado	• Sin disolventes	si
• Resistencia a la humedad	si	• Superficies adecuadas	azulejos, Madera lisa, La mayoría de plásticos, Cristal, Concreto, Metal, Mármol, Piedra
• Resistencia a productos químicos	no	• Sustancia peligrosa	si
• Resistencia a UV	si	• Tiempo de curado	12 hour(s)

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>