



tesa® Cinta de fibra de vidrio

Información Producto

BNR 52512

Descripción del producto

La cinta de fibra de vidrio tesa® es un producto superior para una amplia gama de aplicaciones. Gracias a su material y sus grandes propiedades adhesivas, el producto garantiza resultados efectivos. Esta cinta multiusos es muy versátil y es adecuada para usar incluso en superficies rugosas: una solución inteligente para parchear paneles de yeso y cubrir huecos.

Cuidadosamente diseñado para durar gracias a sus muy buenas propiedades autoadhesivas y resistentes al desgarro. Consiga una apariencia excelente y resultados de alta calidad con la cinta de fibra de vidrio tesa®.

Características

- Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva altamente resistente al desgarro
- Para reparaciones suaves y de alta calidad en varias superficies
- Diseño duradero hecho para durar: resistente y perfecto para la reparación de paneles de yeso.
- Cinta de reparación de usos múltiples ideal para parchear paneles de yeso y cubrir huecos en las paredes
- Fácil de usar y sin complicaciones: se adhiere rápida y fácilmente a cualquier superficie limpia, seca y sin polvo
- Obtenga resultados de alta calidad con transiciones perfectas entre la pared y el techo

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | fibra de vidrio | • Espesor total | 185 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|----------------------|---------|-------------------------|----|
| • Fuerza de tensión | 50 N/cm | • Se requieren baterías | no |
| • Baterías incluidas | no | | |



tesa[®] Cinta de fibra de vidrio

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>