



tesa® Clavo adhesivo para colgar lienzos en papel pintado y yeso 2 kg

Información Producto

BNR 77779

Descripción del producto

El clavo adhesivo ajustable para papel pintado y yeso es ideal para colgar lienzos de forma segura y rápida sin necesidad de taladrar. Además, se puede quitar sin dejar rastro y volver a utilizarlo.

Características

- Clavo adhesivo ajustable para superficies sensibles
- Colocación de marcos para bastidores y lienzos sin necesidad de taladrar
- Sujeta objetos de hasta 2 kg por clavo (4 kg con dos clavos)
- Fácil de poner y de quitar: sin herramientas, se puede poner y quitar sin dejar rastro
- Reutilizable con una nueva tira adhesiva

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------------|------------------|---|------|
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Sin silicona | si |
| • Fuerza de agarre hasta | 2 Kg | • Sosteniendo el poder de la tira hasta | 2 Kg |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| • Application temperature from | -15 °C | • Resistente a aceites y lubricantes | no |
| • Baterías incluidas | no | • Reutilizable | si |
| • Campo de aplicación | Interior | • Reutilizable con | Tiras adhesivas para superficies delicadas |
| • Impermeable | no | | 1kg |
| • Material | PS (poliestireno) | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a la humedad | no | • Se requieren baterías | no |
| • Resistencia a la temperatura máx. | 35 °C | • Sin disolventes | si |
| • Resistencia a productos químicos | no | • Superficies adecuadas | Escayola, Superficie delicada |
| • Resistencia a UV | no | • Sustancia peligrosa | no |
| • Resistencia al ozono | no | • Temperature resistance min. | 5 °C |



tesa® Clavo adhesivo para colgar lienzos en papel pintado y yeso 2 kg

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>