



tesa® Cinta de reparación Ultra Power clear

Información Producto

BNR 56496, 56497

Descripción del producto

Las reparaciones invisibles son un desafío. La cinta de reparación tesa® Ultra Power Clear te ayuda perfectamente en todas tus aventuras. Proporciona una solución cómoda y discreta cuando se trata de fijar materiales como plástico o vidrio. Ha sido desarrollado para una variedad de tareas como parchear agujeros, grietas, huecos y roturas. Debido a su fuerte adherencia, se puede utilizar en muchas superficies, incluso en rugosas y textiles. Gracias a su alta resistencia a los rayos UV y a la temperatura, la cinta soporta incluso las condiciones climáticas extremas.

Características

- Cinta transparente para reparaciones invisibles: desarrollada específicamente para reparaciones discretas: la solución de fijación perfecta para vidrio y materiales plásticos
- Potente adherencia para una reparación confiable: agarre muy fuerte para la fijación en diversos entornos
- Multiusos: gracias a su fuerte adhesivo, la cinta se adhiere perfectamente incluso en superficies rugosas o textiles
- Desarrollado para durar: duradero debido a su alta resistencia a la abrasión
- Relevante para trabajos al aire libre: impermeable y extremadamente resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Alta flexibilidad: la cinta se adapta a cualquier forma y objeto.
- Práctico y práctico: muy cómodo gracias a su fácil desenrollado y su sencillo desgarro manual
- Aplicación universal: se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores
- Cinta multifuncional: ideal para arreglos rápidos y duraderos, p. Ej. Adecuado para parchear agujeros, grietas, huecos y roturas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | film PE | • Epesor total | 170 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |



tesa® Cinta de reparación Ultra Power clear

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Fuerza de tensión	35 N/cm	• Resistencia a UV	si
• Adhesión	Muy alta adhesión	• Resistencia al envejecimiento (UV)	si
• Baterías incluidas	no	• Resistencia al ozono	si
• Campo de aplicación	Jardín, Garaje, Coche, En casa	• Resistente a aceites y lubricantes	si
• Campo de aplicación	Interior y Exterior	• Resistente al desgarro	si
• Envase ecológico	no	• Se quita sin dejar residuos	no
• Escribible	no	• Se requieren baterías	no
• Hand tearability	si	• Sin disolventes	si
• Impermeable	si	• Superficies adecuadas	La mayoría de plásticos, Cristal, Metal, Acero
• Material	PE (polietileno)	• Sustancia peligrosa	no
• Resistencia a la abrasión	si	• Temperature resistance min.	-10 °C
• Resistencia a la temperatura	si	• Transparencia	muy bueno
• Resistencia a la temperatura máx.	90 °C		

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>