



Supergen® Contacto Spray

Información De Producto Information

BNR 62610

Características

- Pega con la máxima resistencia, sin perder flexibilidad, materiales muy diversos:* Corcho, madera, fieltro, fibra de vidrio, estratificados (Fórmica).* Goma, caucho, plásticos, baldosas vinílicas, cuero, tejidos, papel, cartón, espuma de poliuretano.* Une piezas de Poliestireno expandido o corcho blanco.* Láminas metálicas delgadas, placas de poliéster, espumas blandas y rígidas, etc.* No es adecuado para la unión de algunos plásticos flexibles como polipropileno, polietileno y PTFE.*No apto para las aplicaciones en el interior del automóvil. *Resistente a la temperatura: + 80 °C.* Temperatura aconsejable de utilización: Entre 18 °C y 25 °C.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>