



tesa[®] 4313

Precinto papel



Información Producto

Premium Packaging Tape with Paper from Sustainable Sources

Descripción del producto

tesa[®] 4313 PV10 is a premium packaging tape featuring a paper backing with a silicone-free release coat and a solvent-free synthetic rubber adhesive system. The tear-resistant premium paper backing is made with paper from well-managed certified forests and other controlled sources. The backing is based on paper, a natural, sustainable material. tesa 4313 PV10 can be used manually or with a dispensing machine and is available in the colors brown and white.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- For light to medium weight packages
- Robust specialty paper gives enhanced tear resistance
- High tack adhesive enables a fast closing process
- Suitable for automated application
- Very good printability

Aplicaciones

- Ideal for sealing of light- and medium-weight cartons
- This paper packaging tape can be used for brand showcasing and advertisement purposes
- Suitable for automated dispensing processes

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel | • Espesor total | 107 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Surtido de productos

- Available colors marrón, blanco

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04313>



tesa[®] 4313

Precinto papel

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Desbobinado sin ruido | si |
| • Fuerza de tensión | 60 N/cm | • Hand tearability | muy bueno |
| • Aplicación automática | si | • Packaging Weight | Up to 15 kg |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 7.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04313>