



# tesa® 51446

## Información De Producto Information



Cinta repulpable de una cara.

### Descripción del producto

Cinta de empalme repulpable a una cara sin protector. Consiste en un soporte de papel y adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

tesa 51446 se caracteriza por:

- Altas propiedades de tack.
- Buena adhesión en papel estucado y sin estucar.
- Excelente repulpabilidad sobre un rango alto de pH (pH3 - pH9).

Color: Azul, Blanco.

### Aplicaciones

tesa 51446 es adecuado para:

- Cierre de bobinas.
- Aplicaciones de uso general.

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                                 |                 |         |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------|
| • Material de soporte | papel liso                      | • Tipo de liner | ninguno |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico taquificado repulpable | • Espesor total | 105 µm  |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |   |         |                        |           |
|---|---------|------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura               | 2.4 %   | • Resistencia al corte | bueno     |
| • Fuerza de tensión                     | 77 N/cm | • Tack                 | muy bueno |
| • Resistencia a la rotura (transversal) | 32 N/cm |                        |           |



# tesa<sup>®</sup> 51446

Información De Producto Information

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51446>