



# tesa® 64624

## Información De Producto Information



### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

• Material de soporte	film PP	• Color	transparente
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color del protector	marrón
• Tipo de liner	glassine	• Espesor del protector	76 µm
• Epesor total	175 µm	• Gramaje del protector	90 g/m <sup>2</sup>

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	140 %	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	bajo
• Fuerza de tensión	45 N/cm	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bajo
• Resistencia a la humedad	medio	• Tack	bajo

### Valores de adhesión

• PC (inicial)	13 N/cm	• PVC (inicial)	13 N/cm
• PE (inicial)	10 N/cm	• I Metal (inicial)	12 N/cm
• PP (inicial)	8 N/cm		

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64624>