



# tesa® 4513

## Información De Producto Information



Cinta de embalaje de papel de calidad superior

### Descripción del producto

tesa® 4513 es una cinta de embalaje con base de papel con un soporte de papel resistente y un adhesivo de caucho sintético de excelente rendimiento. El soporte de papel de tesa® 4513 está fabricado con papel procedente de bosques bien gestionados y otras fuentes controladas. Gracias a la capa antiadherente sin silicona, se garantiza una capacidad de impresión muy buena con todo tipo de sistemas de tinta (probado externamente). El sistema adhesivo de caucho sintético proporciona una adherencia y un tack inicial muy altos en una amplia variedad de calidades de cartón. tesa® 4513 es la solución perfecta para embalajes de peso ligero y medio (máx. 15 kg) donde se requiere un rendimiento excelente.

### sostenible aspectos



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- Material de soporte robusto
- Muy alta adherencia y tack inicial
- Se puede imprimir sobre ella

### Aplicaciones

- Ideal para el precintado de cajas de cartón de hasta 15 kg
- Adecuada para aplicaciones manuales y automáticas

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                  |                 |        |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel            | • Espesor total | 105 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético |                 |        |

### Surtido de productos

- Colores disponibles
- chamois

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04513>



# tesa® 4513

## Información De Producto Information

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	3 %	• Hand tearability	si
• Fuerza de tensión	70 N/cm	• Packaging Weight	Up to 15 kg
• Aplicación automática	si	• Silent unwinding	no
• Desbobinado sin ruido	no	• Sin disolventes	si

### Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 8.5 N/cm

### Información adicional

Disponible en marrón

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04513>