



tesa® 51616

Información De Producto Information



Cinta gruesa de fibra de PET sin tejer para una gran amortiguación del ruido

Descripción del producto

tesa® 51616 es una cinta de fibra de PET sin tejer para mazos de cables con un adhesivo con base de caucho.

Color: Negro

Características

- Alta amortiguación del ruido
- Alta resistencia a la abrasión
- Se rasga a mano

Aplicaciones

tesa® 51616 ha sido diseñada para amortiguar el ruido en los habitáculos de los vehículos.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|----------------------|---|---------|
| • Elongación a la ruptura | 50 % | • Resistencia a la abrasión (mandril 10mm, LV312) | Class D |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a la abrasión (mandril 5mm, LV312) | Class C |
| • Amortiguación del ruido (LV312) | Class D | • Resistencia a la temperatura máx. | 105 °C |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo > 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo ? 9mm) | 12 N/roll (30 m/min) | | |

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 3 N/cm

Información adicional

Medidas de anchura estándar: 9, 19, 25 y 32 mm

Longitudes estándar: 7,5 m

- Se pueden producir la mayoría de combinaciones de anchura y longitud
- Pueden solicitarse otras dimensiones
- Diámetro estándar del núcleo: 38 mm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51616>



tesa[®] 51616

Información De Producto Information

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51616>