



tesa[®] PRO 74613

Información Producto

Cinta reparadora resistente: la mejor ayuda polivalente con un poder adhesivo duradero

Descripción del producto

Aumente la satisfacción de sus clientes con la nueva tesa PRO Duct Tape 74613. Esta cinta americana ofrece uniones fiables y adaptabilidad, lo que garantiza reparaciones rápidas, limpias y duraderas. Nuestra cinta PRO Duct Tape es adecuada para una amplia gama de superficies, tanto si necesita fijar cables durante un trabajo de pintura como sellar una tubería rota.

Fabricada con materiales de alta calidad, esta cinta americana de caucho sintético cuenta con un soporte de tejido de PET fabricado con más de un 60 % de materiales reciclados posconsumo. Es el complemento perfecto para su caja de herramientas profesional, ya que se corta fácilmente y siempre está lista para su uso.

Características

- El mejor ayudante para todo tipo de tareas de reparación y fijación: tesa PRO Duct Tape se aplica rápidamente y se corta fácilmente con la mano, y puede utilizarse tanto en exteriores como en interiores.
- tesa PRO Duct Tape repele el agua y funciona incluso en superficies ligeramente rugosas. Independientemente de la aplicación, esta cinta satisface las necesidades de cualquier profesional.
- Soporte fabricado con más del 60 % de materiales reciclados posconsumo: ¡aumenta la sostenibilidad y reduce los residuos!
- Gracias a su diseño, tesa PRO Duct Tape es fácil de aplicar y se adapta a cada producto para garantizar un sellado limpio. Unión a unión, hacemos su vida más fácil.
- Esta cinta de uso general puede utilizarse para diversas aplicaciones, como reparar, marcar, fijar, sellar y embalar.

Aplicaciones

Esta cinta americana funciona mejor en superficies limpias y lisas. Aplique la cinta y presione firmemente sobre la superficie.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|---|------------------------|--------------------|------------------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Tipo de adhesivo | caucho sintético |
| • De base biológica (contenido de biocarbono) | 63 % | • Espesor total | 175 µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=74613>



tesa[®] PRO 74613

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	18 %	• Resistencia a productos químicos	medio
• Fuerza de tensión	41.5 N/cm	• Resistencia al envejecimiento (UV)	medio
• Adhesión	Adhesión estándar	• Resistente al desgarro	si
• Application temperature from	5 °C	• Se quita sin dejar residuos	no
• Campo de aplicación	Interior y Exterior	• Sin disolventes	si
• Hand tearability	bueno	• Superficies adecuadas	Madera lisa, Baldosas, La mayoría de plásticos, Cristal, Metal
• Resistencia a la abrasión	bueno	• Temperatura de aplicación a	60 °C
• Resistencia a la humedad	si		

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=74613>