



# tesa® Professional 4613

## Información De Producto Information



Cinta adhesiva para aplicaciones sencillas: disponible en blanco, negro y gris

### Descripción del producto

tesa® 4613 es una cinta americana multi usos. El soporte es una tejido de PET/algodón de trama 27 recubierto con un adhesivo de caucho natural.

Características:

- buena adhesión incluso en superficies rugosas
- se puede cortar con la mano
- Impermeable
- flexible
- disponible en dos colores: plata y negro

### Características

- Aplicaciones en interiores y exteriores, incluso en superficies rugosas \* Fijación de películas protectoras \* Sellado de conductos \* Fijación, marcado y empaque \* Repelente al agua \* Fácil desgarro manual \* Flexible \* No debe usarse en superficies pintadas

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                        |                 |        |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural         |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                                      |       |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 18 %    | • Resistencia a la humedad           | bueno |
| • Fuerza de tensión       | 30 N/cm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
| • Hand tearability        | bueno   |                                      |       |



# tesa® Professional 4613

Información De Producto Information

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04613>