



tesa® Professional 4348

Información De Producto Information



Cinta de enmascarar para aplicaciones de pintura en interiores

Descripción del producto

tesa® 4348 es una cinta de enmascarar estándar resistente al desgarro y ligeramente crespada con una masa adhesiva de caucho natural que se adapta perfectamente a las tareas de pintura en interiores. La cinta adhesiva flexible se puede cortar a mano, usarse hasta por 7 días y es fácil de quitar después de su uso. Gracias a su excelente fuerza adhesiva, permite bordes claramente definidos durante el trabajo de pintura y es una herramienta fiable para pintores profesionales.

Características

- Aplicaciones de interior
- Bordes limpios para pintar y lacar
- Para superficies lisas
- Para tareas de pintura sencillas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Espesor total | 140 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Hand tearability | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 36 N/cm | | |

Adhesión a

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4348

Información De Producto Information

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04348>