



# tesa® Professional 60950

## Cinta antideslizante Negro



### Información De Producto

#### Cinta Antideslizante

#### Descripción del producto

El área de aplicación para la gama de cintas antideslizantes tesa® Professional es cualquier sitio donde se requiera un paso firme y seguro. La cinta antideslizante negra es la protección ideal para evitar accidentes como resbalones. Una alta adhesión es necesaria en la cinta puesto que se colocará en superficies como suelos de fábricas, áreas industriales, etc. El adhesivo fuerte y duradero asegura un efecto de antideslizamiento de 1-2 años en condiciones normales. Las cintas antideslizantes se pueden cortar con la mano.

#### Características

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties
- It is certified in accordance with DIN 51130.

#### Aplicación

En cualquier lugar donde se requiera de paso firme y seguro.

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

- |                       |  |                       |        |
|-----------------------|--|-----------------------|--------|
| • Material de soporte | PVC film coated with mineral particles | • Espesor de la cinta | 720 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico                               | • Espesor del liner   | 180 µm |
| • Espesor total       | 900 µm                                 |                       |        |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                                    |       |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 25 %    | • Flurescencia                     | no    |
| • Fuerza de tensión       | 30 N/cm | • Hand tearability                 | bueno |
| • Apto para cortar        | si      | • Resistencia a productos químicos | bueno |
| • Baterías incluidas      | no      | • Se requieren baterías            | no    |
| • Fácil de remover        | no      |                                    |       |

#### Adhesión a los valores

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60950>



# tesa<sup>®</sup> Professional 60950

## Cinta antideslizante Negro

Información De Producto

### Descargo de responsabilidad

Los productos tesa<sup>®</sup> demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa<sup>®</sup> es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60950>