



tesa[®] 4613

Cinta de ducto

Información De Producto

Cinta de ducto Multiproposito



Descripción del producto

tesa[®] 4613 es una cinta para ductos (duct tape). El soporte es un tejido de PET/algodón recubierto con adhesivo de caucho natural. Características: * Buena adhesión incluso en superficies rugosas * Se puede cortar con la mano * Impermeable * Flexible * Disponible en dos colores: gris y negro

Características

- It comprises a natural-rubber adhesive mass and can be torn by hand.
- The duct tape is also suited to rough surfaces and is waterproof.

Aplicación

- Sellado de tuberías.
- Fijación de films de protección.
- Cierre de bolsas de basura.
- Fijado, cerrado, empacado, etc.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|--|--------------------------|
| • Elongación a la ruptura | 18 % | • Mesh | 27 count per square inch |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a la humedad | bueno |
| • Empañamiento | bajo | • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C |
| • Flurescencia | no | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
| • Hand tearability | bueno | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 4.3 N/cm |
|---------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04613>



tesa[®] 4613

Cinta de ducto

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04613>