



# tesa<sup>®</sup> 4280 PVO



## Información De Producto

Cinta de empaque premium

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 4280 cinta adhesiva de polipropileno de 25 micras y adhesivo de caucho sintético.

### Características

- The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld dispenser.
- The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power, and is very tacky, allowing for fast and precise positioning during application.
- The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

### Aplicación

tesa<sup>®</sup> 4280 es usada para sellado manual y automático de cajas.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                  |                 |       |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP          | • Espesor total | 42 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                     |    |
|---------------------------|---------|---------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 145 %   | • Aplicación manual | si |
| • Fuerza de tensión       | 40 N/cm |                     |    |

### Adhesión a los valores

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 4.8 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4280 PV0

## Información De Producto

### Información adicional

Color disponible: transparente.

## Descargo de responsabilidad

Los productos tesa<sup>®</sup> demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa<sup>®</sup> es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04280>