



# tesa<sup>®</sup> 4169

## Cinta de Marcaje de Pisos



### Información De Producto

Cinta de marcación permanente de pisos

### Descripción del producto

tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV3 es una cinta de marcación de pisos con soporte de PVC y adhesivo acrílico a base agua. Es adecuada para la marcación de pisos.

### Características

- Durable and abrasion resistant backing for permanent floor marking applications; hand tearable
- It has a high degree of flexibility which allows for curved applications
- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines

### Aplicación

- Marcación de áreas de trabajo en fábricas y almacenes
- Líneas de guía para vehículos
- Marcación de parqueaderos y caminos de paso en oficinas, hospitales, ferias, etc.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |            |                 |        |
|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 187 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico   |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |           |                                 |       |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 285 %     | • Apto para superficies rugosas | bueno |
| • Fuerza de tensión       | 42.5 N/cm |                                 |       |

### Adhesión a los valores

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesión al metal | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4169

## Cinta de Marcaje de Pisos

Información De Producto

### Información adicional

Los colores de tesaflex<sup>®</sup> 4169 PV3 estan de acuerdo con el esquema de color RAL.

### Descargo de responsabilidad

Los productos tesa<sup>®</sup> demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa<sup>®</sup> es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04169>